

仕 様 書

1 総則及び目的

この仕様書は、大曲ヒカリオ駐車場に導入する監視カメラの賃貸借（長期継続契約）について定める。

2 件名

大曲ヒカリオ駐車場監視カメラの賃貸借（長期継続契約）

3 納入場所

大曲ヒカリオ駐車場

4 数量

別紙設計書の通り

5 納入仕様

- (1) 納入の際に破損、または動作不良等が見つかった場合は、速やかに改善すること。
- (2) 納入等（設置工事及び調整、カメラシステムの保守、ソフトによるライブモニタリングの設定）に要する経費は入札価格に含むこと。
- (3) カメラ配線は既存の同軸ケーブル配線「S・5 C・F B」を利用すること。
既存の同軸ケーブルは5年保守に組み込まないものとする。
- (4) カメラを設置する場所は、旧機が設置してあるため、取り付け工事の際に旧機を撤去すること。また、旧機の廃棄と60ヶ月満了後の撤去作業の費用は含まないこととする。
- (5) 5年間保守料金はリースに含まれ、リースの対象となる機器の5年間の修理・交換等を含む。また、定期点検は保守に含まないこととする。
- (6) 既存の光回線を使用し、大曲駅東口管理人室でネットワークソフトウェアを用いて、大曲ヒカリオ駐車場の監視カメラの映像をリアルタイムで見られること。

6 納入期限

令和7年10月31日（金）

7 賃貸借期間

令和7年11月1日 から 令和12年10月31日 まで（60ヶ月）

8 機器の仕様

（1）HDレコーダー 1台

- ・内蔵HDD 4TB以上
- ・録画解像度 1920×1080（フルHD）以上
- ・16ch同期再生可能であること。
- ・USBメモリ等へのバックアップが可能であること。
- ・マウスまたはリモコンで操作が可能であること。
- ・ネットワーク回線によりリアルタイム映像の転送が可能であること。

（2）ドーム型カメラ 4台

- ・有効画素数 200万画素以上
- ・解像度 1920×1080以上
- ・赤外線照射距離 10m以上
- ・防水規格IP66対応、耐衝撃性能IK10対応

（3）ドーム型カメラ用埋込金具 4台

- ・（2）を天井に埋め込み式で固定できるもの。

（4）ハウジング一体型カメラ 12台

- ・有効画素数 200万画素以上
- ・解像度 1920×1080以上
- ・赤外線照射距離 10m以上
- ・防水規格IP66対応、耐衝撃性能IK10対応

（5）カメラ専用電源装置 2台

- ・（2）、（4）のカメラに対応し、カメラの映像信号の伝送と電源供給をする機能を持つもの。
- ・ビデオ入出力 HD1080p 8ch以上
- ・見積は2台で出すこと。設置台数に関しては、契約後に別途協議する。

（6）液晶ディスプレイ 1台

- ・液晶カラーディスプレイ
- ・解像度 1920×1080以上

- ・画面サイズ 23 インチ以上

(7) 静音ファン 2台

- ・(8) のボックス背面に取り付け可能なもの。
- ・期待寿命 25000 h / 60℃ 以上
- ・騒音レベル 30 dB 以下
- ・見積もりは2台で出すこと。設置台数に関しては、契約後に別途協議する。

(8) ラックマウントボックス 1台

- ・(7) をボックス上面または背面に取り付け可能なもの。
- ・(1)、(5) を内部に収納し、(6) をボックス上部に設置可能なもの。
- ・ボックス天井面にケーブル口が装備していること。
- ・キャスター、アジャスター付き

(9) 無停電電源装置 1台

- ・常時商用給電方式
- ・騒音 常時40 dB 以下

(10) ノートパソコン

- ・OS Windows 11 Pro 64bit
- ・CUP Intel Core i5 1235U 以上
- ・メモリ 16GB 以上
- ・SSD 256GB
- ・ディスプレイ 15.6 型以上
- ・無線LAN IEEE 802.11 a c / 11 a / 11 b / 11 g / 11 n 準拠
- ・大曲駅東口管理人室でネットワークソフトウェアを用いて、監視カメラの映像をリアルタイムで見られること。

9 その他付帯事項

- (1) 現地作業の予定日時が決まり次第、発注者に連絡すること。
- (2) 仕様書に定めのないものについては、受注者発注者協議のうえ行うものとする。
- (3) 参考図書は予定価格を算出するものであり、応札者の施工方法を拘束するものではないことに留意すること。