

## 協和市民センター 照明設備&備品

平成31年4月1日 現在

受電容量	3φ 4w 182V／105V 50Hz (150KVA) MCCB 4P 600AF／500AT
調光卓	松村105Ⅱ・60ch×2段、サブフェーダー20ch×50ページ
調光制御信号	DMX512 ※下袖コネクタ
データ互換	USB:F153,JASCII
サブ(スタック)フェーダ	下袖操作盤 10本
仮設電源盤	C30×4口×上下
第1ボーダーライト	200w×72灯 w.w.72.78 上下共通4回路、中4回路
第2ボーダーライト	200w×72灯 w.w.72.78 上下共通4回路、中4回路
1サス	12回路・C20×24 【基本吊り 1kw凸×10 1kwFQ×8】
2サス	12回路・C20×24 【基本吊り 1kw凸×10 1kwFQ×8】
3サス	8回路・C20×16 【基本吊り 1kw凸×4 1kwFQ×8】
UH	71.72.63.22 300w×28灯 4色8回路
LH	73.59.22.40 200w×36灯 4色8回路
Fr	4回路12台(1kw平凸、3台4段) 上・下手
CL	12回路24台(1kw平凸)
フロア	舞台前C30×6回路、舞台袖上下C30×9回路、 舞台後C30×3回路
ピン	クセノン 1kw×2
フットライト	(埋込)

PAR(ミディアム)	10	丸台スタンド	10	電工ドラム	2
PAR(ナロー)	10	ハイスタンド	4		
PAR(ショート・ミディアム)	6	丸台ベース	12		
500W凸	6	2連アーム	10		
500Wフレネル	6	ハンガー	30		
500Wフット	8	C30-C30 / 10M	10		
1KW凸	10	C30-C30 / 5M	10		
1KW FQH	10	C30-C20 / 10M	10		
ストリップライト(100W12灯)3回路	4	C30-C20 / 5M	10		
ストリップライト(100W12灯)2回路	2	C20-C20 / 10M	10		
ミラーボール 600φ	1	C30→C30 / 2タコ	20		
エリプソイダ尔斯ポット(1KW)	6	C30→C20 / 2タコ	20		
ゴボネタ	一式	C20→C20 / 2タコ	20		
プロジェクタースポット(1KW)	2	C30→T	10		
先玉(4,6,8,10,12)	各2	C30→15A平行/2M	5		
リップル(さざ波)マシン	1				
ダブルマシン	1				
ファイヤーマシン	1				
ストロボ(2灯)	1				